

## Porta PK11-12



### Presentazione

I modelli PK11 con cardini a destra e PK12 con cardini a sinistra, sono particolarmente indicate per le categorie professionali ad alto rischio ed in genere tutti coloro che avendo da proteggere notevoli quantità di denaro o oggetti preziosi, devono ricorrere alla costruzione di caveaux. Le difese sono state studiate in modo da opporre una robusta barriera contro gli attacchi meccanici e termici. Tutte le difese sono fra loro indissolubilmente collegate, cosicché la porta risulta un insieme monolitico non scomponibile.

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP)	Luce di passaggio (cm HxL)	Peso kg	Spessore battente cm	Spessore Difese cm
PK 11 - PK 12	220 x 130 x 43	190 x 80	2180	32,5	20

### Caratteristiche

- Pannello esterno in acciaio agganciato al conglomerato per mezzo di speciali profili
- Blindatura in conglomerato con all'interno maglia in acciaio
- Corazzatura metallica polivalente estesa a tutta la superficie del battente
- Pannello interno in acciaio
- Camera congegni protetta da tutte le difese con specchiatura terminale (smontabile per ispezione)
- Nella porta è realizzato un sistema di blocco automatico dei congegni di chiusura che si attivano in caso di scasso. La posizione di tali blocchi è casuale e non rilevabile dall'esterno
- La chiusura fra battente e telaio è realizzata mediante n.8 chiavistelli cilindrici disposti in numero di 6 sul lato verticale e in numero di 2 sul lato superiore
- Sul lato cardini corre un profilo continuo antistrappo su tutta l'altezza del battente.

### Serrature

- serratura meccanica a chiave cambiabile
- serratura a combinazione numerica a 4 dischi

**Colore**

Colore: grigio RAL 7031

**A richiesta**

- Dispositivo di apertura di soccorso
- Congegno antisegregazione
- Temporizzatori di apertura
- Cancelli ad 1 battente
- Ammortizzatore di fine corsa a parete