

ARMADI di sicurezza e corazzati


NC2 BCA

Presentazione

Consentono adeguati livelli di protezione in ambienti dove, dimensione e peso sono fattori determinanti. Questi armadi vengono per questo largamente utilizzati in abitazioni, studi, uffici, magazzini.

La loro capacità volumetrica consente di soddisfare ogni esigenza di contenimento e in sicurezza. I modelli della gamma Conforti si differenziano, a seconda della corazzatura, in tre categorie:

- NC armadi di sicurezza - NA armadi di sicurezza atermici - NH armadi corazzati atermici

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP)	Dimensioni interne (cm HxLxP)	Peso kg	Capacità dmc	Piani	Battenti
NC1	195x100x50*	185x99x42	220	760	4	2
NC2	100x100x50*	89x96x42	135	370	2	2
NC2 BCA	100x100x50*	-	185	Dim. Cassetto: 11,5x80x37		2
NC3	175x75x50*	164x74x42	165	500	3	1
NA6	195x100x60*	181x89x49	325	800	4	2
NH6	195x100x60*	181x89x49	400	800	4	2

(*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia

Caratteristiche

Armadi di sicurezza NC

- Involucro in acciaio MS
- corazza al manganese a protezione delle serrature

Armadi di sicurezza atermici NA

- pareti interne ed esterne di acciaio MS
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- riempimento di materiale coibente e isolante tra mantello interno ed esterno

Armadi corazzati atermici NH

- pareti esterne di acciaio MS
- pareti interne in acciaio al manganese
- riempimento di materiale coibente e isolante tra mantello interno ed esterno

Serrature

Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B)

Altre serrature: a richiesta

Colore: grigio RAL 7035