



SO/3

Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza con 6 leve asimmetriche ed indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta particolarmente resistenti.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. SO/1).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

• Frontale e Porta 8 mm

• Front and Door 8 mm



Double-Bitted Key

- 6 asymmetrical lever security lock with double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated steel rotating bolts Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Special ledges of the door particularly resistant.
- Internal welding realised by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- Removable internal shelf (excluded SO/1 model).
- Anchor tongues on the 4 backs sides against jerks-attempts.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

Art Code	Misure esterne mm. External dim. mm.			Misure interne mm. Internal dim. mm.			Dim. porta mm. Door dim. mm.		Numero catenacci Number of bolts			Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
SO/1	210	270	150	185	245	100	130	180	2	-	9	5	
SO/2	210	270	200	185	245	150	130	180	2	-	9,5	7	
SO/3B	210	340	150	185	315	100	130	250	2	-	11	6,5	
SO/3	210	340	200	185	315	150	130	250	2	-	11,5	9	
SO/4	270	390	200	245	365	150	180	300	2	1+1	18	14	