



40 S NGS

## Chiave a Doppia Mappa

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 min. a 120 min., secondo il modello, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Serratura ad alta sicurezza certificata EN 1300, con chiave femmina a doppia mappa.
- Catenacci fissi sulla porta (lato cerniere), che impediscono lo smontaggio della stessa in caso di tentativo d'apertura tramite forzatura delle cerniere e con funzione "antistrappo".
- Il modello 635 NGS è dotato di ripiani predisposti a sostenere le cartelle sospese.
- I modelli 20 S NGS, 30 S NGS, 40 S NGS, sono dotati di 2 fori di fissaggio sulla base.
- I modelli 50 NGS e 80 NGS sono dotati di piedini in gomma e di 2 fori di fissaggio sullo schienale.
- I modelli 150 NGS, 355 NGS e 635 NGS sono dotati di ruote e profili copriruote. Per il fissaggio sono previsti 2 fori sullo schienale.

## Double-Bitted Key

- *High fire protection : from 60 min. up to 120 min. fire resistance, depending on the model, at a constant temperature of 1010°C.*
- *Lock controlled by a high security lock with double-bitted key, EN 1300 certified.*
- *Fixed bolts on the door (on the hinge side), to prevent any attempts to dismantle the door itself, by forcing the hinges.*
- *Model 635 NGS is equipped with shelves predisposed for file hanger.*
- *Mod. 20S NGS, 30S NGS, 40S NGS are equipped with 2 fixing holes on the bottom.*
- *Mod. 50 NGS and 80 NGS are equipped with rubber feet stands and 2 fixing holes on the back.*
- *Mod. 150 NGS, 355 NGS, 635 NGS are equipped with 4 wheels, metal wheel covers and 2 fixing holes on the back.*



Art Code	Misure esterne mm. External dim. mm.			Misure interne mm. Internal dim. mm.			Resistenza al fuoco Fire Resistance	Ripiani Shelves	Cassetti Drawer	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Minuti/Min	N°	N°	Kg	Lt
<b>20 S NGS</b>	352	412	363	260	320	234	60	0	1	31	19
<b>30 S NGS</b>	414	352	433	320	260	304	60	1	1	36	25
<b>40 S NGS</b>	514	404	440	410	300	300	60	1	1	53	37
<b>50 NGS</b>	546	450	460	430	350	328	60	1	1	64	49
<b>80 NGS</b>	832	520	520	676	380	330	90	1	1	122	85
<b>150 NGS</b>	1220	655	560	980	475	350	120	2	1	228	162
<b>355 NGS</b>	1690	775	650	1450	595	440	120	3	1	388	379
<b>635 NGS*</b>	1745	1116	700	1505	946	490	120	3	2	548	690

\* Versione con 2 ante

\* Version with double door