

## Porte PCC



### Presentazione

Le porte corazzate sono certificate dal I al IX livello secondo la norma UNI EN 1143-1 presso il Vds. Lo standard EN 1143-1 definisce il dettaglio delle procedure di test eseguiti presso laboratori specializzati e accreditati. Queste porte possono essere integrate in strutture di cemento armato o in strutture modulari prefabbricate (caveau).

In accordo con il proprio grado di sicurezza, le porte hanno una serratura a chiave fino al III livello e una serratura a chiave + una a combinazione meccanica dal IV livello o superiore.

Modello	Livello UNI EN 1143-1	Dimensioni esterne (cm HxL)	Peso	Luce di passaggio (cm HxL)	Difese (mm)	Spessore battente (mm)
PCC1	I	210x115	390	198x97	30	105
PCC2	II	210x115	620	198x97	30	105
PCC3	III	210x115	650	198x97	40	105
PCC4	IV	210x115	750	198x97	50	115
PCC5	V	215,5x125	1300	197x90	100	240
PCC6	VI	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC7	VII	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC8	VIII	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC9	IX	215,5x130	2050	197x90	170	310

### Caratteristiche costruttive

- Involucro interno ed esterno in acciaio
- Corazzature interne di spessore e composizione variabile per rispondere ai diversi gradi di certificazione
- Camera dei congegni ispezionabile per eventuale manutenzione
- Soglia piana
- Le serrature sono posizionate all'interno della camera dei congegni, protette dalla corazzatura interna
- Chiavistelli cilindrici e profilo ad incastro sul lato cardini
- Telaio adattabile allo spessore del muro
- Apertura del battente destra o sinistra

### Serrature

## PORTE CORAZZATE

PCC 1 / 2 / 3: serratura meccanica a chiave certificata

Da PCC4 a PCC9: serratura meccanica a chiave e serratura a combinazione meccanica certificate

Altre serrature su richiesta

### **Accessori**

Cancello ad un battente

### **Colore**

Colore: grigio RAL 7031