



080 DEC

Combinazione Elettronica Digitale

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza di 90 o 120 min. secondo il modello, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C circa.
- L'armadio è dotato di una serratura elettronica con milioni di combinazioni possibili.
- Alimentazione con 4 batterie da 1,5 V (non incluse).
- Compartimenti specifici per documenti cartacei e supporti magnetici.
- Ripiano regolabile.
- Cassa interna supplementare costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che hanno funzione di isolante termico per la salvaguardia dei supporti magnetici. Protezione contro i campi magnetici ed i fenomeni elettrostatici.
- Catenacci fissi sulla porta dal (lato cerniere) che impediscono lo smontaggio della stessa in caso di tentativo d'apertura tramite forzatura delle cerniere e con funzione "antistrappo".
- Il mod. 120 DEC è provvisto di ruote e profili copriruote.

Digital Electronic Combination

- High fire protection : from 90 min. up to 120 min. fire resistance, depending on the models, at a constant temperature of 1010°C
- Digital electronic lock with millions of combination.
- Power with 4 batteries 1,5 V (not included).
- Specific compartment for paper and magnetic medium.
- Removable shelf.
- Additional internal box, made of melamine panels and heat insulating materials to protect data. Protection against magnetic fields and electrostatic phenomena.
- Jerk-proof bolts are fixed to the door on the hinge side, to prevent any attempts to dismantle the door itself, by forcing the hinges.
- The model 120 DEC is equipped with wheels and metal wheel covers.



| Art Code | Misure esterne mm. External dim. mm. | | | Misure interne mm. Internal dim. mm. | | | Resistenza al fuoco Fire Resistance | Ripiani Shelves | Ripiani Shelves | Peso Weight | Litri Volume |
|--|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Minuti/Min | N° | N° | Kg | Lt |
| 080 DEC | 831 | 520 | 520 | 486 | 380 | 300 | 120 - paper | 1 | 1 | 132 | 55 |
| Scompartmento supporti magnetici Compartment for data | | | | 104 | 227 | 231 | 90 data/dis | | | | 7 |
| 120 DEC | 1220 | 655 | 560 | 542 | 475 | 350 | 120 - paper | 1 | 1 | 250 | 90 |
| Scompartmento supporti magnetici Compartment for data | | | | 339 | 372 | 251 | 120 data 90 dis | | | | 32 |

| Art Code | Capacità interna Internal Capacity | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------|-----|-----|------------|---------------------------|-------------------------------|
| | 4mm DAT | 8mm AIT | CD | DLT | LTO/Utrium | LTO/Utrium (without case) | 3590 Cartridge (without case) |
| 080 DEC | 64 | 34 | 20 | 12 | - | 24 | 8 |
| 120 DEC | 396 | 186 | 108 | 72 | - | 111 | 74 |