



T/705R



Chiave a Doppia Mappa

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm.
- Porta spessore 4 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza MAUER con chiave a doppia mappa certificata EN 1300.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Piastra di acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura.
- 4 catenacci in acciaio nichelato Ø 20 mm.
- Rastrelliera e base in legno verniciato.
- Supporti sulla porta per accessori.
- Tesoretto interno con serratura a cilindro.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura con polvere epossidica.

T/505: • con tesoretto - 5 fucili

T/709: • con tesoretto - 9 fucili

T/705R: • con tesoretto - 5 fucili
+ 4 scomparti

Double-Bitted Key

- One-piece steel construction with a body's thickness of 4 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- Total thickness (with lock panel): 50 mm.
- MAUER security lock with double-bitted key EN 1300 certified.
- Key-retaining lock in open position.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- 4 nickel-plated steel bolts Ø 20 mm.
- Painted solid wood supports and base for rifles.
- Internal side supports on the door.
- Security box with cylinder lock.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Painting with epoxy powder.

T/505: • with sec. box - 5 rifles

T/709: • with sec. box - 9 rifles

T/705R: • with sec. box - 5 rifles
+ 4 compartments

Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri	
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
T/505	1500	350	300	1245*	340	240	1435	285	2	1+1	85	100	
T/709	1500	500	360	1245*	490	300	1435	435	2	1+1	116	180	
T/705R	1500	500	360	1270*	490	300	1435	435	2	1+1	118	180	

* Esclusa l'altezza della cassetta interna

* Excluding the high of security box